

you can\*  
**Canon**

TÉLÉCOPIEURS LASER  
**FAX-L140**  
**FAX-L160**

Télécopieurs Laser compacts  
aux qualités professionnelles



- Télécopieurs laser A4 sur papier ordinaire
- Conception compacte, robuste et élégante
- Modem 33,6 kbps Super G3 : vitesse de transmission de 3 sec./page\* pour réduire les coûts de communication
- Vitesse de reproduction : 12 pages par minute
- Mémoire 340 pages\* pour un stockage de sécurité en cas de manque de papier ou de toner épuisé
- Écran retro-éclairé 2 lignes
- Technologie Ultra-Haute Qualité d'image pour des schémas précis, des photos détaillées et des textes parfaitement lisibles.
- Cartouche Tout-en-Un facile à remplacer
- Autonomie en papier de 150 feuilles
- Chargeur automatique de documents 30 pages
- Répertoire 15 numéros une touche, 100 numéros codés
- Connexion imprimante USB\*\*
- Vitesse d'impression de 14 pages par minute avec le kit d'impression UFR II-LT\*\*
- Absence de pré-chauffage
- Économie d'énergie : 3 watts seulement en mode veille

\*selon mire ITU-T No.1

\*\* Fax L160 uniquement



## TÉLÉCOPIE ULTRA-HAUTE QUALITÉ

Lors de l'envoi de documents détaillés comme des schémas ou des textes associés à des photos, la technologie Ultra-Haute-Qualité, exclusive Canon, garantit un rendu parfait. La reproduction des demi-teintes, sur 256 niveaux de gris, assure aux images une netteté et une profondeur remarquables.



## CARTOUCHE TOUT-EN-UN FACILE À REMPLACER

La cartouche intégrée contient le toner et le tambour. À chaque remplacement, tout le système d'impression est remis à neuf. De plus, cette cartouche recyclable contribue à la préservation de l'environnement.

# Caractéristiques des télécopieurs FAX-L140 / FAX-L160

<b>TYPE DE TÉLÉCOPIEURS</b> Type Compatibilité Ligne applicable Vitesse du modem Technologie d'impression Type d'analyse Couleur	FAX-L140 : télécopieur d'entreprise FAX-L160 : télécopieur d'entreprise avec fonctions PC FAX et imprimante monoposte Groupe 3 RTC / PABX 33,6 Kbps (Super G3) Laser A défilement Blanc titane	Protection des données par mot de passe Rapports En tête de transmission Pied de page de réception	Oui Activité, émission, résultat TX/ résultat RX, liste des données en mémoire, impression image de la mémoire, liste des touches abrégées/des numéros codés/des touches groupées, liste des paramètres usagers, rapport d'erreur de transmission Oui Oui
<b>CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION</b> Chargeur automatique de documents Format des documents Largeur effective d'analyse Vitesse d'analyse Mode de résolution Système de traitement de l'image Traitement des demi-teintes	30 feuilles Largeur : 216mm (Max), 148mm (Min) Longueur : 400mm (Max), 105mm (Min) 208 mm Environ 3,5 sec. par page Environ 15,5 pages par minute Standard : 3,85 l/mm x 8 pts/mm Fine : 7,7 l/mm x 8 pts/mm Super fine : 15,4 l/mm x 8 pts/mm Photo : 7,7 l/mm x 8 pts/mm UHQ (Ultra Haute Qualité) 256 niveaux de gris	<b>CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE</b> Numéros abrégés sous une touche Numéros abrégés codés Numéros groupés Appel différé Recomposition automatique Reconnaissance automatique FAX/Tel Prise de ligne par répondre Extension pour combiné Réception à distance Touche de prise de ligne Combiné téléphonique Type de combiné Support combiné	15 destinataires 100 destinataires 15 (Max. 50 destinataires) Oui Oui (automatique et manuelle) Oui Oui Oui Oui Oui En option Tel 6 Fourni avec le combiné
<b>CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION</b> Technologie d'impression Vitesse d'impression* / de reproduction Résolution d'impression Lissage Capacité papier Type de cartouche d'encre Autonomie de la cartouche Impression dans l'ordre d'émission Largeur d'impression Mode économique d'impression Réduction d'image auto en réception	Laser 14 ppm* / 12 ppm 600 x 600 dpi Oui Bac d'alimentation automatique 150 feuilles Cartouche Tout-en-Un FX-10 Environ 2000 pages (avec un taux de couverture de 5%) Oui (face imprimée vers le bas) 206mm Oui Oui	<b>CARACTÉRISTIQUES DE COPIE</b> Copieur Résolution de copie Vitesse de copie (mono) Copie multiple Réduction / Agrandissement Temps de sortie de la première copie	Oui Mode photo / texte, mode texte, / Mode photo : 203 dpi x 300 dpi 12 pages par minute Jusqu'à 99 copies Oui (Zoom 50% - 200% par pas de 1%) Moins de 23 secondes
<b>CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION</b> Vitesse d'émission Méthode de compression Émission directe Émission depuis la mémoire Mémoire du télécopieur Mémoire de réception Multitâche Mode correction d'erreur (ECM) Émission différée Multidiffusion Relève / émission Relève / réception Émission vers une sous-adresse Commande de diffusion en relai Diffusion en relai	3 secondes par page avec un modem 33,6 Kbps (mire ITU-T No.1) MH, MR, MMR Oui Oui 340 pages (mire ITU-T No.1) Oui Oui Oui Oui (50 destinataires maxi.) Oui (131 destinataires maxi.) Oui (Mémoire) Oui Oui Oui (par une sous-adresse) Oui	<b>DIVERS</b> Écran rétro éclairé Touche d'économie d'énergie Gestion automatique heure d'été d'hiver	2 lignes de 20 caractères, 17 langues Oui Oui
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION DES UTILISATEURS</b> Restriction d'accès par mot de passe Protection contre les messages indésirés Réception forcée en mémoire	Oui Oui, par identification préalable de l'émetteur Oui	<b>CARACTÉRISTIQUES LIÉES À UN PC</b> Interface PC Fonction d'impression Systèmes d'exploitation compatibles	(FAX-L160 UNIQUEMENT) USB 2,0 high speed Oui avec UFRIL-LT Windows 2000/XP/VISTA, MAC OS x 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x (disponible via le Web uniquement)
		<b>OPTION DISPONIBLE</b> Combiné téléphonique	Tel 6
		<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Dimensions sans bacs Dimensions avec bacs Espace nécessaire pour l'installation (avec bacs et combiné) Poids Alimentation électrique Consommation Niveaux sonores	400 x 386 x 221 mm (L x P x H) 400 x 580 x 370 mm (L x P x H) 684 x 780 Environ 8 kg 200-240 Volts / 50-60 Hz Environ 3 W en veille, environ 8 W en attente, environ 700 W en réception (maxi.) En attente : maximum 30 db (A)/ En fonctionnement : maximum 50 db (A) * FAX-L160 uniquement

RF PUBLICITÉ - DMPOP-01/08 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.

you can\*  
**Canon**

Quadra  
5, avenue Francis Bouët  
49300 CHOLET cedex

www.quadra.fr



\* Bien sûr, vous pouvez