

# FS-3920DN

IMPRIMANTE MONOCHROME A4

► print ► copy ► scan ► fax

## L'IMPRIMANTE ÉVOLUTIVE DES GROUPES DE TRAVAIL

Avec une vitesse d'impression de 40 pages par minute, une interface réseau intégrée et la fonctionnalité recto verso en standard, la FS-3920DN est l'imprimante dédiée aux groupes de travail. Elle répond à l'ensemble des besoins en termes de productivité grâce à son excellente gestion du papier et à la présence d'un contrôleur très puissant. De plus elle bénéficie de fonctionnalités de sécurité avancées ainsi que d'un coût à la page parmi les plus bas du marché.

- ▶ Jusqu'à 40 pages par minute avec une résolution de 1 200 dpi
- ▶ Fonctionnalité recto verso en standard
- ▶ Jusqu'à 5 sources papier différentes pour un maximum de flexibilité
- ▶ Le support du format A6 à partir du bac papier interne
- ▶ Processeur puissant de 600 MHz, mémoire de 128 Mo extensible à 1 152 Mo, disque dur en option
- ▶ Connectivité USB, parallèle et réseau en standard
- ▶ Impression directe des PDF à partir d'une clé USB
- ▶ Le coût à la page le plus bas du marché



Des fonctions de sécurité et de contrôle avancées grâce au support du protocole SSL.

Jusqu'à 300 000 pages imprimées sans entretien particulier avec pour seul consommable à changer : le toner



Le produit représenté comporte des options



# FS-3920DN

IMPRIMANTE MONOCHROME A4

**ECOSYS** Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

## PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

## KM-NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

## Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre imprimante à partir de n'importe quel PC Windows.

## Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

## Caractéristiques générales

### Technologie

Laser ECOSYS de KYOCERA

### Vitesse

40 pages A4 par minute

### Résolution

1 200 dpi

### Débit

200 000 pages par mois (A4) maxi.

### Temps de préchauffage

17 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

### Temps d'impression de la 1<sup>ère</sup> page

10,5 secondes ou moins

### Dimensions (H x L x P)

320 mm x 382 mm x 394 mm

### Poids

Environ 16,7 kg

### Alimentation

220/240 V, 50/60 Hz

### Consommations

En impression : 641 W

En attente : 9,5 W

En mode économie d'énergie (ECO power): 5,9 W

### Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296)

En impression: 54 dB(A)

En attente: 30 dB(A)

### Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum.

Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

### Capacité en entrée papier

Cassette universelle de 500 feuilles, 60-120 g/m<sup>2</sup>;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Bac polyvalent de 100 feuilles; 60-220 g/m<sup>2</sup>;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacité maximale en entrée papier avec bac PF-315:

2 500 feuilles

## Module recto verso

Impression recto verso en standard : A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m<sup>2</sup>

## Capacité en sortie papier

500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier

250 feuilles face dessus avec plateau de réception PT-310

## Contrôleur

### Processeur

PowerPC 440/600 MHz

### Mémoire

128 Mo extensible à 1 152 Mo RAM

### Interfaces en standard

Parallèle bidirectionnelle haute vitesse (IEEE 1284), USB 2.0

(Haute vitesse), interface pour clé USB, réseau Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, emplacement pour interface optionnelle ou disque dur, emplacement pour carte CompactFlash®

### Langage de description de page

Prescribe IIe

### Emulations

PCL6/PCL5c incl. PJI, KPDL 3 (compatible PostScript 3), Impression directe des PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

### Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.2 or ou supérieure, UNIX, LINUX  
Autres systèmes d'exploitation sur demande

### Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres unidimensionnels (EAN 8, EAN 13, EAN 128 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417), autres codes à barres disponibles en option avec les solutions PCL Barcode Flash et KYOmulticode

### Gestion de comptes intégrée

100 codes de département

## Consommable

### Toner TK-350

15 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752

## Options

### Bac papier PF-310 (max. 3 unités)

500 feuilles, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

### Magasin haute capacité PF-315

2 000 feuilles (nécessite 1xPB-315), ne peut être combiné avec PF-310 ou EF-310

### Base imprimante PB-315

Indispensable à l'utilisation d'un PF-315

### Chargeur d'enveloppes EF-310

Max. 70 enveloppes normales ou 100 enveloppes avion (jusqu'au format A6 size)

### Meuble CB-310

Meuble sur roulettes muni de rangements

### Plateau de réception PT-310

250 feuilles face dessus

### Extensions de mémoire

MDDR2-128: 128 Mo, MDDR2-256: 256 Mo, MDDR2-512: 512 Mo, MDDR2-1024: 1 024 Mo

### Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds de page, polices, logos et programmes.

### Disque dur HD-5a

40 Go dédié à la gestion documentaire

## Garantie

Garantie de 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance.

**KYO LIFE** Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options.



Le produit représenté est doté d'options supplémentaires



Product depicted includes optional extras.

Kyocera Mita France, Maximalprint, rue de Saint-Aubin, ZV | n° 119 - Gif-sur-Yvette, France  
Tél : +33 (0) 9 8 9 85 26 00, Fax : +33 (0) 9 8 9 85 34 09, www.kyoceramita.fr

\*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

**KYOCERA**