

# TASKalfa 3050ci/3550ci

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTIONS COULEUR A3

DES MULTIFONCTIONS COULEUR

## FLEXIBLES ET FIABLES QUI RÉPONDENT À VOS EXIGENCES

Les nouveaux TASKalfa 3050ci et 3550ci ont été conçus pour gérer une multitude de tâches de gestion de documents en toute simplicité. Leur vitesse d'impression et de numérisation combinée aux options de finition et aux alimentations papier grande capacité, la prise en charge du format A3+, l'impression de bannières, le four à induction font d'eux des périphériques très productifs, flexibles et fiables.

- **Fiabilité** : composants longue durée
- **Flexibilité** : prise en charge des formats A3+ et impression de bannières
- **Polyvalence** : large choix d'options de gestion du papier (magasins papier supplémentaires, magasins latéraux) et d'unités de finition (agrafage, pli en 3, perforation, livret)
- **Large gamme de supports** jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>
- **Productivité** : numérisation recto verso en un seul passage haute vitesse et grande capacité (en option)
- **Contrôleur et gestion des couleurs EFI Fiery** (en option)



La numérisation recto verso en un seul passage permet de gagner un temps considérable. Elle permet par exemple de numériser des livres entiers en un temps record.

Interface USB pour l'impression directe des PDF.



# TASKalfa 3050ci/3550ci MULTIFONCTIONS COULEUR A3



Les TASKalfa 3050ci et 3550ci sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Ils offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact environnemental.

## Généralités

**Technologie :** Couleur laser KYOCERA, Plate-forme de solutions HyPAS

**Vitesse :**  
TASKalfa 3050ci : Jusqu'à 30/15 ppm A4/A3 en couleur et N&B  
TASKalfa 3550ci : Jusqu'à 35/17 ppm A4/A3 en couleur et N&B

**Résolution :**  
600 x 600 dpi, technologie multi-bits pour une qualité d'impression de 9 600 dpi (équivalent) x 600 dpi

**Temps de préchauffage à partir de la mise sous tension :**  
25 secondes ou moins

**1ère copie :**  
TASKalfa 3050ci : 6,2 secondes ou moins en N&B, 8,1 secondes ou moins en couleur  
TASKalfa 3550ci : 5,8 secondes ou moins en N&B, 7,4 secondes ou moins en couleur

**Processeur :** IBM PowerPC 750CL/600 MHz

**Mémoire :** RAM de 2 Go + disque dur de 160 Go

**Interfaces standard :** USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte CompactFlash en option, emplacement pour carte fax en option

**Dimensions (L x P x H) :**  
Unité principale : 668 x 767 x 747 mm

**Poids :** Unité principale : environ 114 kg

**Alimentation :** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommation :**  
TASKalfa 3050ci – En impression : 900 W (en couleur), 750 W (en N&B) en attente : 200 W, en veille : 17 W  
TASKalfa 3550ci – En impression : 910 W (en couleur), 780 W (en N&B) en attente : 200 W, en veille : 17 W

**Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :**  
TASKalfa 3050ci – en impression : 68 dB(A) en couleur/N&B  
TASKalfa 3550ci – en impression : 69,5 dB(A) en couleur/N&B  
En attente : 58 dB(A)

**Normes de sécurité :** GS, TÜV, CE  
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.  
Compatibilité RoHS

## Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

**Capacité en entrée papier :**  
Bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière max. 304,8 x 1 219,2 mm; Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)  
Capacité max. en entrée avec options : 7 150 feuilles A4

**Module recto verso :** Recto verso de série A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), 60 à 256g/m<sup>2</sup>

**Capacité en sortie :**  
250 feuilles face dessous, maximum 320 feuilles

## Votre contact commercial KYOCERA :

KYOCERA MITA France  
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France  
Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09  
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique  
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75  
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse  
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse  
Tél. : +41 (0) 44 908 49  
www.kyoceramita.ch

\*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.  
\*\*Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)

## Fonctions d'impression

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE IIc

**Émulations :** PCL6 (PCL5c /PCL-XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS

**Systèmes d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.4 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)barcode (PDF-417)

**Fonctionnalités d'impression :** Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, impression rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches

## Fonctions de copie

**Format maximum des originaux :** A3

**Copie en continu :** 1-999

**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réductions / 5 agrandissements

**Fonctions numériques :** 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, fond de page, fonction tampon

**Modes d'exposition :** Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

**Réglages de l'image :** Texte + photo, texte, photo, carte

## Fonctions de numérisation

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, réseau TWAIN, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi avec le DP-771)**  
100 ipm en N&B, 80 ipm en couleur

**Résolution de numérisation :** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 niveaux de gris)

**Format de numérisation maximum :** A3

**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte + photo, OCR

**Protocole réseau :** TCP/IP

**Types de fichiers :** PPDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

## Fonctions fax (en option)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33,6 kbps maxi

**Vitesse de transmission :** Max. 3 secondes (JBIG)

**Densité de numérisation :**  
Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm  
Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm  
Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm  
Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-teinte

**Format maximum des originaux :** A3

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Mémoire :** 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

**Fonctions :** fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, bi ligne avec deuxième carte fax

## Consommables\*\*

Dans les conditions d'impression en continu, et selon un taux de couverture de 5% en A4.

TK-8305K : Toner noir pour 25 000 pages  
TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y : Toner cyan, magenta, jaune pour 15 000 pages  
WT-860 Bac récupérateur de toner : 25 000 pages (avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3)

**Cartouche d'agrafes :**  
SH-10 pour DF-770, BF-730  
SH-12 pour DF-790

## Options

**Fax système (V)**

**Kit fax Internet (A)**

**Système d'impression (11) :** Contrôleur Fiery

**Kit interface du système d'impression (A) :** Carte d'interface pour Fiery

**Gestion du papier**

**DP-770 Chargeur de documents (à retournement),**  
100 feuilles, 45 à 160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio

**DP-771 Chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage)** 175 feuilles, 35 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto verso), A5R-A3, folio

**PF-730 Magasin papier**  
2 x 500 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

**PF-740 Magasin papier**  
3 000 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-770 Magasin papier latéral A4**  
3 000 feuilles, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DT-730 Plateau de documents**

**DF-790\* Unité de finition + AK-730**  
Plateau principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec BF-730), 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, B5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)  
Plateau inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A3  
Plateau inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A4  
Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, 3 positions, B5-304,8 x 457,2 mm (A3+)

**DF-770\* Unité de finition + AK-730**  
Plateau principal : 1 000 feuilles A4, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, B5E-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3  
Plateau inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R

**PH-7C/PH-7D Perforatrice pour DF-790/DF-770**  
2/4 trous, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790**  
7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790**  
64 pages maximum (16 feuilles) livret, pliage et agrafage, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, couverture 60 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto), pli en 3 : 60 à 120 g/m<sup>2</sup>, pli en 3 multiple : 5 feuilles (60 à 90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91 à 120 g/m<sup>2</sup>)

**JS-730 Séparateur de travaux**  
Séparateur de travaux interne de 30 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**JS-731 Séparateur de travaux**  
Séparateur de travaux externe 70 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

\* L'unité de liaison AK-730 est nécessaire pour l'utilisation du DF-790 et du DF-770.

**Mémoire**  
**Carte CompactFlash®**  
1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros

**Mémoire dédiée au fax :**  
MM-16-128 : Mémoire 120 Mo

**Sécurité**  
**Kit de protection des données (E)**  
ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

**Kit de protection des documents imprimés (A)**

**Autres**  
**Lecteur de badges USB**  
UG-33 : Prise en charge de Thin Print  
UG-34 : Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
Interface en option  
IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**Couvercle de copie (E)**  
CB-730 Meuble en bois



Le produit présenté comporte des options.