

TASKalfa 6550ci/7550ci

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTIONS COULEUR A3 HAUT VOLUME

VOUS RECHERCHEZ UN

MULTIFONCTION FIABLE ET RAPIDE, OFFRANT LA MEILLEURE QUALITE COULEUR ?

Les nouveaux multifonctions haut volume couleur TASKalfa 6550ci et 7550ci allient productivité et qualité couleur. Ils ont été conçus pour gérer une multitude de tâches tout en étant efficaces, rapides et fiables. Grâce au contrôleur d'impression FIERY en option, le traitement des images garantit une qualité exceptionnelle pour les impressions et images couleur. La gestion du papier assure des capacités de production tout en minimisant les recharges grâce à la capacité papier maximum de 7 650 feuilles et permet de varier les types de supports : grammage, formats et couleur de papier.

- **Responsable** : possibilité de programmer (heure et date) la mise sous tension et la mise hors tension du multifonction via une application standard pour réduire la consommation énergétique
- **Optimisation des impressions** : contrôleur d'impression FIERY embarqué en option pour gérer les flux de production et la colorimétrie
- **Productivité** : jusqu'à 75 ppm et vitesse de numérisation de 200 ipm en N&B, idéal pour l'archivage des documents
- **Sécurité** : kit de sécurité des données, Kit de protection des copies et lecteur de badges USB en option
- **Flexibilité** : impression de bannières, prise en charge du format A3+, grammage papier jusqu'à 300 g, possibilité de personnaliser les compteurs, option fax (réseau, Internet, bi ligne), différentes option de finition dont le pli en 3 multiple et l'agrafage offline
- **Qualité** : détuiler en standard afin d'éviter l'effet tuile du papier
- **Fiabilité** : composants à longue durée de vie, tambour en céramique de 600 000 pagesreliability



Ecran tactile couleur, simple d'utilisation

Choisissez le magasin papier latéral de 3000 feuilles pour les projets d'impression haut volume.



TASKalfa 6550ci/7550ci

MULTIFONCTIONS COULEUR A3 HAUT VOLUME



Les TASKalfa 6550ci et 7550ci sont dotés de composants extrêmement résistants propres à Kyocera, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Les TASKalfa 6550ci et 7550ci offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Généralité

Technologie

Laser couleur de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Vitesse (pages par minute)

TASKalfa 6550ci : Jusqu'à 65/32 ppm en A4/A3 en couleur et N&B

TASKalfa 7550ci : Jusqu'à 70/35 ppm en A4/A3 en couleur et N&B

Résolution

Technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en route Moins de 60 secondes

1ère copie

TASKalfa 6550ci : 5.4 secondes ou moins en N&B; 6.2 secondes ou moins en couleur

TASKalfa 7550ci : 4.8 secondes ou moins en N&B; 5.9 secondes ou moins en couleur

Processeur

IBM PowerPC 750GL/916 MHz

Mémoire

RAM de 2 Go + disque dur de 320 Go

Interfaces standard

USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash, emplacement pour une carte fax

Dimensions (L x P x H) – unité principale

685 x 801 x 1 053 mm (DP, écran non compris)

1 039 x 801 x 1 347 (DP, écran compris)

Poids : Unité principale environ 183 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation

En impression : TASKalfa 6550ci : 1 570 W (en couleur),

1 420 W (en N&B)

TASKalfa 7550ci : 1 680 W (en couleur), 1 420 W (en N&B)

En mode attente : 330 W

En mode veille : 23 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 75 dB(A) en couleur et en N&B

En attente : 58 dB (A)

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Compatibilité RoHS

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 150 feuilles, 60-300 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière maxi 304,8 x 1 219,2 mm

Magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m²,

A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Magasin papier haute capacité 2 x 1 500 feuilles, 60-256 g/m²,

A4, B5

Capacité entrée papier maximum avec options : 7 650 feuilles

A4

Chargeur de documents (numérisation recto verso 1 passage)

270 feuilles, 35-220 g/m² (recto); 50-220 g/m² (recto verso); A5R-A3

Module recto verso : Recto verso de série A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), 60-256 g/m²

Capacité en sortie papier

Maxi 420 feuilles (séparateur de travaux standard de 70 feuilles,

plateau de réception (D) en option : bac haut 100 feuilles, bac

bas 250 feuilles)

Votre contact commercial KYOCERA :

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript3), impression directe des XPS impression directe des PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.4 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et gestion des tâches

Fonctions de copie

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions /5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes.

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi, Dual scan)

200 ipm en N&B, 150 ipm en couleur

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Fonctions de fax (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps maxi

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-tons

Format maximum des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

Fonctions : Fax Internet en option, fax réseau, transmission et

réception en rotation, réception recto verso, réception de la

mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi lignes

avec deuxième carte fax

Consommables**

Rendement moyen de toner continu avec 5 % de couverture d'une page A4

TK-8705K : Toner noir pour 70 000 pages

TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y : Toners Cyan, Magenta, Jaune pour 30 000 pages

WT-861 : bac récupérateur de toner : 150 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, ratio couleur/monochrome 6:4)

Cartouches d'agrafes :

SH-10 : pour BF-730

SH-12 : pour DF-790

Options

Fax System (V)

Kit fax Internet (A)

Système impression (12) : Contrôleur d'impression Fiery

Kit d'interface système impression (A) : Carte d'interface pour Fiery

Gestion du papier

PF-730 Magasin papier

2 x 500 feuilles, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

PF-740 Magasin papier

3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Magasin papier A4 latéral

3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5

PF-780 Magasin papier multi format latéral supérieur

permettant le passage papier des magasins latéraux

500 feuilles, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

DF-790 Unité de finition

Bac principal : 4000 feuilles A4 maximum (3 000 feuilles avec

BF-730); maxi 60-300 g/m²; maxi B5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-A3

Bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R-A4

Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3,

B5-304,8 x 457,2 mm (A3+)

PH-7C/PH-7D Perforatrice pour DF-790

2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R-A3

MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²

BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790

64 pages (16 feuilles) max. livret, pliage et agrafage, 60 à

256 g/m², A3, B4, A4R, couverture 60 à 220 g/m² (recto)

pli en 3, 60-120 g/m², pli en 3 multiple : 5 feuilles (60-90 g/m²),

3 feuilles (91-120 g/m²))

Mémoire

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression de formes, polices,

logos et le stockage de macros

Mémoire dédiée au fax

MM-16-128: Mémoire 120 Mo

Sécurité

Kit de protection des données (E)

ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Kit de protection des documents imprimés (A)

Lecteur de badges USB

UG-33 : Prise en charge de ThinPrint

UG-34 : Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interface en option

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Plateau de réception (D) : haut : 100 feuilles ; bas : 250 feuilles



Le produit présenté comporte des options.

KYOCERA MITA France
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr
KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be
KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

** Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)

KYOCERA